

Кулачки BB-N

дюймовое зубчатое соединение

Стандартные кулачки для Big Bore Типа BB-N

GUB Каленые реверсивные накладные кулачки	патрон BB-N ES	400-140	470-191	500-205	500-230 600-275	630-310	800-410
		тип патрона	GUB 500	GUB 500	GUB 500	GUB 500	GUB 630
Диапазон зажима 	ид.№/компл.	12084546	12084546	12084546	12084546	12086446	12088046
	B	60	60	60	60	75	75
	H	75	75	75	75	85	85
	L	140	140	140	140	160	220
	T	2x19	2x19	2x19	2x19	30	30
	N	25.5	25.5	25.5	25.5	30	30
	зуб.соединение	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°
	a	46	46	46	46	30	51
	b	38	38	38	38	50	62
	c	38	38	38	38	50	62
	кг/компл.	6.6	6.6	6.6	6.6	13.5	19.5
	A1	65-238	100-273	150-358	175-378	275-485	320-590
	A2	110-284	145-320	200-405	225-425	275-485	330-600
	A3	294-470	330-505	385-590	410-610	475-685	590-865
J1	175-350	210-385	265-470	285-490	395-610	500-770	
J2	355-530	390-565	445-650	465-670	595-810	760-1030	
S	585	620	705	725	820	1050	

GAB Каленые накладные кулачки	патрон BB-N ES	400-140	470-191	500-205	500-230 600-275	630-310	800-410
		тип патрона	GAB 500	GAB 500	GAB 500	GAB 500	GAB 630
Диапазон зажима 	ид.№/компл.	12085146	12085146	12085146	12085146	12086546	12089046
	B	55	55	55	55	75	75
	H	73	73	73	73	82	82
	L	195	195	195	195	245	320
	N	25.5	25.5	25.5	25.5	30	30
	зуб.соединение	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°
	a	96	96	96	96	113	165
	b	38	38	38	38	50	60
	c	38	38	38	38	50	60
	кг/компл.	16.5	16.5	16.5	16.5	31.5	40.5
	A1	25-140	60-175	50-260	70-280	105-320	95-365
	S	585	620	705	725	820	1010

WBSA-D/WBC-D Мягкие накладные кулачки	патрон BB-N ES	400-140	470-191	500-205	500-230 600-275	630-310	800-410
		тип патрона	WBSA-D 500	WBSA-D 500	WBSA-D 500	WBSA-D 500	WBC-D 630
Диапазон зажима 	ид.№/шт.	12075050	12075050	12075050	12075050	12076440	12078040
	B	60	60	60	60	80	80
	H	60	60	60	60	80	80
	L	170	170	170	170	240	320
	N	25.5	25.5	25.5	25.5	30	30
	зуб.соединение	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°	3/32" x 90°
	a	69	69	69	69	110	165
	b	38	38	38	38	50	60
	c	38	38	38	38	50	60
	кг/шт.	3.6	3.6	3.6	3.6	11	15
	A1	25-195	60-230	105-315	125-325	110-325	95-365
	S	545	580	660	680	815	1010