








Прецизионные накладки G30 для высокого крутящего момента


G30 (тяжелый режим)
материал: HSS



присоединительные размеры




размер по острому углу



накладка G30
посадка без зазора

размер в пределах +0.01 mm
для пазового/зубчатого соединения



SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		24 - 32	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	237841	237842	237843
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		33 - 42	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	233481	233482	233483
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		43 - 52	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	233421	233422	233423
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		53 - 64	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	233485	233486	233487
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		65 - 84	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	234811	234812	234813
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		85 - 119	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	237291	237292	237293
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		120 - 174	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	237299	237300	237301
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		175 - 335	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	237422	237423	237424