

モデル МОДЕЛЬ	操作 ОБРАБОТКА	コレット ЦАНГ	速度 СКОРОСТЬ (об/мин)	トルク КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)	比率 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ	高さ H (mm)	ツール長さ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА	クーラント ПОДАЧА СОЖ	パーツNo КОД
<div>2</div> <div><div>NEW</div></div>	LT-S 軸方向 ОСЕВАЯ	ER25 (Ø 2-16)	6000	40	1:1	100.5	-	外部 внешняя	05190300 左 / 右 правая / левая
	$r_1 = r_2$	ER25 (Ø 2-16)	6000	40	1:1	100.5	-	内部/外部 внутренняя / внешняя	05190400 左 / 右 правая / левая
<div>3</div> <div><div>NEW</div></div>	LT-S 軸方向 ОСЕВАЯ	DIN 138-16 (Ø 16)	6000	40	1:1	60	-	外部 внешняя	05190200 左 / 右 правая / левая
	$r_1 = r_2$								
<div>4</div> <div><div>NEW</div></div>	LT-A 径方向 РАДИАЛЬНАЯ	ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	65	-	外部 внешняя	05190700 右 левая
		ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	65	-	内部/外部 внутренняя / внешняя	05190900 右 левая
		ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	65	-	外部 внешняя	05190800 左 правая
		ER25-F (Ø 2-16)	6000	30	1:1	65	-	内部/外部 внутренняя / внешняя	05191000 左 правая
<div>5</div> <div><div>NEW</div></div>	LT-A OFS 径方向 РАДИАЛЬНАЯ	ER25-F (Ø 2-16)	6000	25	1:1	78	-	外部 внешняя	05191100 右 левая
		ER25-F (Ø 2-16)	6000	25	1:1	78	-	内部/外部 внутренняя / внешняя	05191300 右 левая
		ER25-F (Ø 2-16)	6000	25	1:1	78	-	外部 внешняя	05191200 左 правая
		ER25-F (Ø 2-16)	6000	25	1:1	78	-	内部/外部 внутренняя / внешняя	05191400 左 правая
<div>6</div> <div><div>NEW</div></div>	LT-A 径方向 РАДИАЛЬНАЯ	DIN 138-16 (Ø 16)	6000	30	1:1	65	-	外部 внешняя	05191500 右 левая
		$r_1 = r_2$	DIN 138-16 (Ø 16)	6000	30	1:1	65	-	外部 внешняя
<div>7</div> <div><div>NEW</div></div>	LT-T 軸方向 ОСЕВАЯ 径方向 РАДИАЛЬНАЯ	ER16-F (Ø 1-10)	4000	13	1:1	132	-	外部 внешняя	05192400 左 / 右 правая / левая
	r_1 反対側 противоположный r_2								